



SIPHONS ABLÄUFE

In|Floor. Чистый идеал



In|Floor Душевой лоток HL53



HL053M



HL053P



ПО БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ - новая решётка HL053S "Стандарт" для душевых лотков серии HL53(F)

HL053S Standard

In|Floor. Чистый идеал

Душевой лоток HL53 - это результат дизайнерского вдохновения и гениального инженерного воплощения

- Инновационная конструкция и высочайшее качество
- Решётка имеет специальный вогнутый профиль переменного радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях
- Лоток может быть укомплектован решётками разной длины
- Решётка будет изысканно и гармонично смотреться с любой напольной плиткой
- Специальная вставка в середине решётки обеспечивает доступ к сифону
- В случае необходимости сифон легко вынимается
- Преимущества при монтаже:
 - Комплект для жидкой гидроизоляции герметично защёлкивается в корпус лотка. Нетканное полотно комплекта для гидроизоляции подходит к любым жидким гидроизоляционным материалам.
 - Горизонтальный выпуск возможен в любом направлении - вперёд - назад, вправо - влево. Комплект для гидроизоляции монтируется после заливки стяжки, поэтому остаётся чистым и надёжно соединяется с гидроизоляцией.

Техническая информация

Выпускаются два варианта лотков:

Минимальная высота монтажа: 65 мм и 90 мм

Высота гидрозатвора: 30 мм и 50 мм

Пропускная способность: 0,4 л/с и 0,8 л/с

Подходит для напольных покрытий

HL053P(M): 10 - 32 мм (вкл. плиточный клей)

HL053S: 12 - 32 мм (вкл. плиточный клей)

Длина решётки

HL053P(M): 800 - 1500 мм (можно укоротить)

HL053S: 900, 1000 и 1200 мм (можно укоротить)



Варианты исполнения решётки

HL053S "Стандартная" Высококачественная нержавеющая сталь матовая





HL053P Высококачественная нержавеющая сталь полированная




HL053M Высококачественная нержавеющая сталь матовая



Корпус душевого лотка:	Выпускаются два варианта: стандартный HL53K с высотой монтажа 90 мм и HL53KF с высотой монтажа 65 мм (только для малоэтажного строительства). Возможен монтаж в любом месте душевой, в том числе пристенный. Вместе с корпусом поставляются: комплект для гидроизоляции, регулируемые по высоте опоры, съёмный гидрозатвор. Горизонтальный выпуск возможен в любом направлении: вперёд-назад, влево-вправо.				
Артикул	Высота монтажа корпуса (от основания до верха стяжки)	Пропускная способность	Высота гидрозатвора	Диаметр выпуска	Внешний вид
HL53K	90мм - 143мм	0,8л/с	50мм	DN50	
HL53KF	65мм - 143мм	0,4л/с	30мм	DN40	

Решётка "Стандарт"	Профилированная решётка из нержавеющей стали V2A толщиной 1,1 мм, имеет специальный вогнутый профиль переменного радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях (вдоль и поперёк решётки), длиной 900 мм, 1000 мм и 1200 мм. Ширина 55 мм, высота профиля 8 мм. Может быть укорочена с обеих сторон отрезным диском для нержавеющей стали. Для напольных покрытий толщиной 12-32 мм (покрытие стен для пристенного монтажа 12-24 мм) включая плиточный клей.		
Артикул	Лицевая поверхность	Длина	Внешний вид
HL053S/90	Матовая	900мм	
HL053S/100		1000мм	
HL053S/120		1200мм	

Решётка "Дизайн"	Решётка из цельного листа нержавеющей стали V2A толщиной 6 мм, имеет специальный вогнутый профиль переменного радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях (вдоль и поперёк решётки). Ширина 55 мм, толщина 6 мм. Может быть укорочена максимально на 50 мм с обеих сторон отрезным диском для нержавеющей стали. Для напольных покрытий толщиной 10-32 мм (покрытие стен для пристенного монтажа 12-24 мм) включая плиточный клей.		
Артикул	Лицевая поверхность	Длина	Внешний вид
HL053M/80	Матовая	800мм	
HL053M/85		850мм	
HL053M/90		900мм	
HL053M/95		950мм	
HL053M/100		1000мм	
HL053M/110		1100мм	
HL053M/120		1200мм	
HL053M/130		1300мм	
HL053M/140		1400мм	
HL053M/150		1500мм	
HL053P/80		Полированная	
HL053P/85	850мм		
HL053P/90	900мм		
HL053P/95	950мм		
HL053P/100	1000мм		
HL053P/110	1100мм		
HL053P/120	1200мм		
HL053P/130	1300мм		
HL053P/140	1400мм		
HL053P/150	1500мм		



HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5
 A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hutterer-lechner.com
 www.hutterer-lechner.com